

Kiliminių plytelių SPECIFIKACIJA

Savybė	Standartas	Duomenys
Dangos tipas		Siūtinis, dygsnis 1/10" kilpa
Pluošto sudėtis		100% ColorStand® Premium Nylon (40% perdirbtos medžiagos) 100% dažytas per visą storį Pa6
Apatinis pagrindas		EcoFlex™ Statera (modifik.bitumas, 70% perdirb.medžiagos)
Kiliminių plytelių matmenys		50 x 50 cm (5m ² dėžėje)
Bendras svoris		4100 g/m ²
Pluošto svoris		540 g/m ²
Paviršiaus pluošto svoris		370 g/m ²
Bendras storis		6,3 mm
Paviršiaus pluošto storis		3,1 mm
Paviršiaus pluošto tankis		0,119 g/cm ³
Dygsnių skaičius		176300/m ²
Atsparumo klasė	EN 1307	33 / LC1
Atsparumas kėdėms su ratukais	EN 985	A: intensyviai naudojimui
Degumo klasė	EN 13501-1	B_{fl} s1
Matmenų stabilumas	EN 986	≤ 0,2 %
Spalvų atsparumas blukimui	EN ISO 105-B02	≥ 7
Atsparumas blukimui nuo trinties	EN ISO 105-X12	≥ 4
Spalvų atsparumas vandeniui	EN ISO 105-E01	≥ 4
Šilumos varža	ISO 8302	0,072 m ² .K/W
Garso sugertis	EN ISO 354	0,15 aw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 as -0,01 0,00 0,06 0,17 0,25 0,34
Smūgio garso sulaikymas	EN ISO 10140-3	ΔL _w = 32 dB
Antistatiškumas	ISO 6356	≤ 2 kV
Elektros varža	ISO/DIN 10965	≤10 ⁹ Ohm
GUT – Prodis Number		3AA1D4DF

