

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Savybė	Standartas	Duomenys
Dangos tipas		Siūtinis, dygsnis 1/12" kilpa
Pluošto sudėtis		100% Colorstrand® Premium Nylon (40% perdirbtos medžiagos) 100% dažytas per visą storį Pa6
Apatinis pagrindas		EcoFlex Statera (modifik.bitumas, 70% perdirb.medžiagos)
Kiliminių plytelių matmenys		25 x 75 cm (3,75 m ² dėžėje)
Bendras svoris		4500 g/m ²
Pluošto svoris		600 g/m ²
Paviršiaus pluošto svoris		395 g/m ²
Bendras storis		7,0 mm
Paviršiaus pluošto storis		3,5 mm
Paviršiaus pluošto tankis		0,113 g/cm ³
Dygsnių skaičius		214.200/m ²
Atsparumo klasė	EN 1307	33 / LC1
Atsparumas kėdėms su ratukais	EN 985	A: intensyviai naudojimui
Degumo klasė	EN 13501-1	B _{fl} s1
Matmenų stabilumas	EN 986	≤ 0,2 %
Spalvų atsparumas blukimui	EN ISO 105-B02	≥ 7
Atsparumas blukimui nuo trinties	EN ISO 105-X12	≥ 4
Spalvų atsparumas vandeniui	EN ISO 105-E01	≥ 4
Šilumos varža	ISO 8302	0,076 m ² .K/W 0,15 αw
Garso sugertis	EN ISO 354	Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αw 0 0 0,1 0,15 0,3 0,35
Smūgio garso sulaikymas	EN ISO 10140-3	ΔL _w = 28 dB
Antistatiškumas	ISO 6356	≤ 2 kV
Elektros varža	ISO/DIN 10965	≤10 ⁹ Ohm
GUT – Prodis Number		6D12A97A

