




UNIFLOOR specifikacija

Techniniai parametrai	Standartas	Rezultatas
Dangos rūšis		kompaktiška heterogeninė danga
Bendras dangos storis	EN ISO 24346	2.0 mm
Dėvimojo sluoksnio storis	EN ISO 24340	0,35 mm
Dangos plotis / rulono ilgis	EN ISO 24341	2 m / 25 m
Bendrasis svoris	EN ISO 23997	1300 g/m ²
Liekamasis įspaudas	EN 433	max. 0,2 mm
Matmenų stabilumas	EN 434	max. ±0,2 %
Užsiritimas	MSZ EN 434	max. 8 mm
Reakcija į ugnį	EN 13501-1 DIN 4102/ONORN	C _{fl} s1 B1
Atsparumas trinčiai	MSZ EN 660-1 MSZ EN 423	grupė T <250
Atsparumas šviesos poveikiui	EN 20105-B02	>6
Cheminis atsparumas	EN 423	✓
Atsparumas slydimui	EN 13893	DS
Atsparumas kėdžių ratukams	EN 425	✓
Lankstumas (skersmuo 20 / 40mm)	MSZ EN 435	✓
Paviršiaus apdorojimas		CLP
Antibakterinis ir antigrybelinis apdorojimas		GrabosAN
Aplinkosauga		Ftalatų, tirpiklių, sunkiųjų metalų nėra
CE	EN 14041	✓




7539



3060



6027




1991



6402



6115



1137




1571



1240



1220



1217



7015



3223



1596



5910



2010



3089



6271



3110



6152



7120



7303



7203



4212