



COMMERCIAL

# Art Intervention / Blurred Edge

Carpet Tiles

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Savybė	Standartas	Duomenys
Dangos tipas		Siūtinis, dygsnis 1/10" kilpa
Pluošto sudėtis		100% ColorStand® Premium Nylon (40% perdirbtos medžiagos) 100% dažytas per visą storį Pa6
Apatinis pagrindas		EcoFlex Statera (modifik.bitumas, 70% perdirb.medžiagos)
Kiliminių plytelių matmenys		50 x 50 cm (dėžėje 5m <sup>2</sup> )
Bendras svoris		5000 g/m <sup>2</sup>
Pluošto svoris		540 g/m <sup>2</sup>
Paviršiaus pluošto svoris		310 g/m <sup>2</sup>
Bendras storis		6,6 mm
Paviršiaus pluošto storis		2,5 mm
Paviršiaus pluošto tankis		0,124 g/cm <sup>3</sup>
Dygsnių skaičius		168.100/m <sup>2</sup>
Atsparumo klasė	EN 1307	33 / LC1
Atsparumas kėdėms su ratukais	EN 985	A: intensyviai naudojimui
Degumo klasė	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> s1
Matmenų stabilumas	EN 986	≤ 0,2 %
Spalvų atsparumas blukimui	EN ISO 105-B02	≥ 7
Atsparumas blukimui nuo trinties	EN ISO 105-X12	≥ 4
Spalvų atsparumas vandeniui	EN ISO 105-E01	≥ 4
Šilumos varža	ISO 8302	0,0643 m <sup>2</sup> .K/W 0,15 aw
Garso sugertis	EN ISO 354	Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α <sub>w</sub> -0,03 0,07 0,06 0,18 0,37 0,44
Smūgio garso sulaikymas	EN ISO 10140-3	ΔL <sub>w</sub> = 25 dB
Antistatiškumas	ISO 6356	≤ 2 kV
Elektros varža	ISO/DIN 10965	≤10 <sup>9</sup> Ohm
GUT – Prodis Number		F6619831

