



COMMERCIAL

# Art Fields / Full Shift

Carpet Tiles

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Savybė	Standartas	Duomenys
Dangos tipas		Siūtinis, dygsnis 1/12" kilpa
Pluošto sudėtis		100% Colorstrand® Premium Nylon (40% perdirbtos medžiagos) 100% per visa storį dažyto pluošto Pa6
Apatinis pagrindas		EcoFlex Statera (modifikuotas bitumas, 70% perdirbtos medžiagos)
Kiliminių plytelių matmenys		25 x 75 cm (3,75 m <sup>2</sup> dėžėje)
Bendras svoris		4400 g/m <sup>2</sup>
Pluošto svoris		620 g/m <sup>2</sup>
Paviršiaus pluošto svoris		430 g/m <sup>2</sup>
Bendras storis		6,5 mm
Paviršiaus pluošto storis		3,2 mm
Paviršiaus pluošto tankis		0,136 g/cm <sup>3</sup>
Dygsnių skaičius		210.000/m <sup>2</sup>
Atsparumo klasė	EN 1307	33 / LC1
Atsparumas kėdėms su ratukais	EN 985	A: intensyviai naudojimui
Degumo klasė	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> s1
Matmenų stabilumas	EN 986	≤ 0,2 %
Spalvų atsparumas blukimui	EN ISO 105-B02	≥ 7
Atsparumas blukimui nuo trinties	EN ISO 105-X12	≥ 4
Spalvų atsparumas vandeniui	EN ISO 105-E01	≥ 4
Šilumos varža	ISO 8302	0,0679 m <sup>2</sup> .K/W 0,15 α <sub>w</sub>
Garso sugertis	EN ISO 354	Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α <sub>w</sub> 0 0,05 0,05 0,15 0,3 0,3
Smūgio garso sulaikymas	EN ISO 10140-3	ΔL <sub>w</sub> = 27 dB
Antistatiškumas	ISO 6356	≤ 2 kV
GUT – Prodis Number		D5A2E370



FLEXLOK