




COMMERCIAL

Art Fields / Organic Shift

Carpet Tiles

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Savybė	Standartas	Duomenys
Dangos tipas		Siūtinis, dygsnis 1/12" kilpa
Pluošto sudėtis		100% Colorstrand® Premium Nylon (40% perdirbtos medžiagos) 100% per visa storį dažyto pluošto Pa6
Apatinis pagrindas		EcoFlex Statera (modifikuotas bitumas, 70% perdirbtos medžiagos)
Kiliminių plytelių matmenys		25 x 75 cm (3,75 m ² dėžėje)
Bendras svoris		4400 g/m ²
Pluošto svoris		620 g/m ²
Paviršiaus pluošto svoris		422 g/m ²
Bendras storis		6,5 mm
Paviršiaus pluošto storis		3,2 mm
Paviršiaus pluošto tankis		0,128 g/cm ³
Dygsnių skaičius		205.000/m ²
Atsparumo klasė	EN 1307	33 / LC1
Atsparumas kėdėms su ratukais	EN 985	A: intensyviai naudojimui
Degumo klasė	EN 13501-1	B _{f1} s1
Matmenų stabilumas	EN 986	≤ 0,2 %
Spalvų atsparumas blukimui	EN ISO 105-B02	≥ 7
Atsparumas blukimui nuo trinties	EN ISO 105-X12	≥ 4
Spalvų atsparumas vandeniui	EN ISO 105-E01	≥ 4
Šilumos varža	ISO 8302	0,0720 m ² .K/W
Garso sugertis	EN ISO 354	0,15 α _w
		Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _w 0 0,05 0,05 0,15 0,3 0,3
Smūgio garso sulaikymas	EN ISO 10140-3	ΔL _w = 28 dB
Antistatiškumas	ISO 6356	≤ 2 kV
GUT – Prodis Number		1FFB845B



FLEXLOK