

<b>Producto norma</b>	-	ISO 10582
<b>Klasifikavimas</b>	EN ISO 10874	34-43
<b>Bendras dangos storis</b>	EN ISO 24346	4,50 mm
<b>Dėvimojo sluoksnio storis</b>	EN ISO 24340	0,70 mm
<b>Atsparumas trinčiai</b>	EN ISO 10582	Type I
<b>Dėvimojo sluoksnio poliuritaninis padengimas</b>	-	Verene™
<b>Bendrasis svoris</b>	EN ISO 23997	8190
<b>Lentelės A</b>	EN ISO 24342	25 x 150 cm
<b>Lentelės B</b>	EN ISO 24342	61,5 x 12,3 cm
<b>Plytelės A</b>	EN ISO 24342	50 x 50 cm
<b>Plytelės B</b>	EN ISO 24342	50 x 100 cm
<b>Plytelės C</b>	EN ISO 24342	100 x 100 cm
<b>Kiekis pakuotėje A</b>	-	6 pcs - 2,25 m <sup>2</sup>
<b>Kiekis pakuotėje B</b>	-	22 pcs - 1,66 m <sup>2</sup>
<b>Kiekis pakuotėje A</b>	-	8 pcs - 2 m <sup>2</sup>
<b>Kiekis pakuotėje B</b>	-	4 pcs - 2 m <sup>2</sup>
<b>Kiekis pakuotėje C</b>	-	4 pcs - 4 m <sup>2</sup>
<b>Reakcija į ugnį</b>	EN 13501-1	Bfl-S1
<b>Atsparumas trinčiai</b>	EN 660-2	Group T
<b>Atsparumas įbrėžimams</b>	EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2
<b>Atsparumas slydimui</b>	EN 13893	DS
<b>Slydimo koeficientas</b>	DIN 51130	R10
<b>Liekamasis įspaudas</b>	EN ISO 24343-1	Norm: ≤ 0,10 mm
<b>Atsparumas baldų kojeliams</b>	EN ISO 16581	No damage
<b>Lenkimas</b>	EN ISO 23999	≤ 1mm
<b>Matmenų stabilumas</b>	EN ISO 23999	norm ≤ 0,15%
<b>Šilumos laidumas</b>	EN 12667	0,373(W/m.K)
<b>Šilumos varža R</b>	EN 12667	0,012(m2. K/W)
<b>Formaldehido grupė</b>	EN 717-1	E1
<b>Garso izoliacija</b>	EN ISO 717-2	ΔLw 4dB
<b>Atsparumas ratukinėms kėdėms</b>	EN ISO 4918	įveikti 25000 ciklų
<b>Atsparumas dėmėms</b>	ISO 26987	0/0 Jokių pokyčių
<b>Atsparumas šviesos poveikiui</b>	EN 438-2	Grade 5 Jokių pokyčių
<b>Tinkamumas šildomoms grindims</b>	ISO 105-B02	≥ 6
<b>Garantija</b>	EN 12524	Suitable, max 27°C
<b>Atsparumas dilimui</b>		10 metu
<b>Atsparumas smūgiams</b>	EN 13329 Annex E	≥ 4000 ciklu
<b>Kraštinių apdaila</b>	EN 13329 Annex F	> 1800 mm
		4 V groove
	AgBB Scheme 2018/2021	Compliant
	French VOC Regulation	A+
	French CMR Regulation	Compliant
	M1	Compliant
	Belgian VOC Regulation	Compliant
	Italian VOC Regulation	Compliant
	Eurofins Indoor Air Comfor	Compliant
	Eurofins Indoor Air Comfort GOLD	Compliant
	BREEAM International New construction 2016	Exemplary level
	LEED v4	Compliant
	TVOC (28days)	≤ 20µg/m <sup>3</sup>

CE	22	EN14041:2004/AC:2006	Reaction to fire	PCP	Formaldehyde emission	Slip resistance
			Bfl-s1	< 5PPM	E1	DS
IVC by Nijverheidslaan 29 B-8580 Avelgem, Belgium 0032/56/67/5211			Water-tightness	Electrical resistance	Thermal resistance	Antistatic performance
			NA	NPD	NPD	NPD
DOP - LVT	ivc.commercial.com	LVT Loose Lay / 4,5 mm / 0,70 mm for indoor use according to ISO 10582				



[www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com)