



COMMERCIAL

# Contour / Perspective

## Carpet Tiles

### Kiliminių plytelių specifikacija

Savybė	Standartas	Duomenys
Dangos tipas		Siūtinis, dygsnis 1/12" kilpa
Pluošto sudėtis		100% dažytas per visą storį poliamidas
Apatinis pagrindas		EcoFlex™ Statera (modifik.bitumas, 70% perdirb.medžiagos)
Kiliminių plytelių matmenys		50 x 50 cm (5m <sup>2</sup> dėžėje)
Bendras svoris		4400 g/m <sup>2</sup>
Pluošto svoris		600 g/m <sup>2</sup>
Paviršiaus pluošto svoris		380 g/m <sup>2</sup>
Bendras storis		6,4 mm
Paviršiaus pluošto storis		3,1 mm
Paviršiaus pluošto tankis		0,123 g/cm <sup>3</sup>
Dygsnių skaičius		209.100/m <sup>2</sup>
Atsparumo klasė	EN 1307	33 / LC1
Atsparumas kėdėms su ratukais	EN 985	A: intensyviai naudojimui
Degumo klasė	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> s1
Matmenų stabilumas	EN 986	≤ 0,2 %
Spalvų atsparumas blukimui	EN ISO 105-B02	≥ 7
Atsparumas blukimui nuo trinties	EN ISO 105-X12	≥ 4
Spalvų atsparumas vandeniui	EN ISO 105-E01	≥ 4
Šilumos varža	ISO 8302	0,068 m <sup>2</sup> .K/W
Garso sugertis	EN ISO 354	0,15 aw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs -0,01 0,00 0,06 0,17 0,25 0,34
Smūgio garso sulaikymas	EN ISO 10140-3	ΔL <sub>w</sub> = 25 dB
Antistatiškumas	ISO 6356	≤ 2 kV
GUT – Prodis Number		Ongoing

