

Rudiments / Jute

Carpet Tiles

Kiliminių plytelių specifikacija

Savybė	Standartas	Duomenys
Dangos tipas		Siūtinis, dygsnis 1/10" kilpa
Pluošto sudėtis		100% dažytas per visą storį poliamidas
Apatinis pagrindas		EcoFlex™ Statera (modifik.bitumas, 70% perdirb.medžiagos)
Kiliminių plytelių matmenys		50 x 50 cm (5m ² dėžėje)
Bendras svoris		4400 g/m ²
Pluošto svoris		600 g/m ²
Paviršiaus pluošto svoris		415 g/m ²
Bendras storis		6,4 mm
Paviršiaus pluošto storis		3,2 mm
Paviršiaus pluošto tankis		0,127 g/cm ³
Dygsnių skaičius		224 000/m ²
Atsparumo klasė	EN 1307	33 / LC1
Atsparumas kėdėms su ratukais	EN 985	A: intensyviai naudojimui
Degumo klasė	EN 13501-1	B _{fl} s1
Matmenų stabilumas	EN 986	≤ 0,2 %
Spalvų atsparumas blukimui	EN ISO 105-B02	≥ 7
Atsparumas blukimui nuo trinties	EN ISO 105-X12	≥ 4
Spalvų atsparumas vandeniui	EN ISO 105-E01	≥ 4
Šilumos varža	ISO 8302	0,069 m ² .K/W
Garso sugertis	EN ISO 354	0,15 aw <small>Hz 125 250 500 1000 2000 4000</small> <small>as -0,01 0,00 0,06 0,17 0,25 0,34</small>
Smūgio garso sulaikymas	EN ISO 10140-3	ΔL _w = 28 dB
Antistatiškumas	ISO 6356	≤ 2 kV
GUT – Prodis Number		94EFCC68

