

Imperfection / Rupture

Carpet Tiles



Kiliminių plytelių specifikacija

Savybė	Standartas	Duomenys
Dangos tipas		Siūtinis, dygsnis 1/12" kilpa
Pluošto sudėtis		ECONYL® - 100% nylonas
Apatinis pagrindas		EcoFlex™ Echo (94 % perdirbto veltinio)
Kiliminių plytelių matmenys		25 x 100 cm (4 m ² dėžėje, 24 dėžės paletėj)
Bendras svoris		5295 g/m ²
Pluošto svoris		780 g/m ²
Paviršiaus pluošto svoris		486 g/m ²
Bendras storis		8,7 mm
Paviršiaus pluošto storis		3,3 mm
Paviršiaus pluošto tankis		0,147 g/cm ³
Dygsnių skaičius		132.080 /m ²
Atsparumo klasė	EN 1307	33 / LC1
Atsparumas kėdėms su ratukais	EN 985	A: intensyviai naudojimui
Degumo klasė	EN 13501-1	B _{f1} s1
Matmenų stabilumas	EN 986	≤ 0,2 %
Spalvų atsparumas blukimui	EN ISO 105-B02	≥ 7
Atsparumas blukimui nuo trinties	EN ISO 105-X12	≥ 4
Spalvų atsparumas vandeniui	EN ISO 105-E01	≥ 4
Šilumos varža	ISO 8302	0,114 m ² .K/W
Garso sugertis	EN ISO 354	0,30 aw
		Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α s -0,02 0,03 0,29 0,25 0,35 0,47
Smūgio garso sulaikymas	EN ISO 10140-3	ΔL _w = 30 dB
Antistatiškumas	ISO 6356	≤ 2 kV
Spalvų kiekis		12
GUT – Prodis Number		Ongoing

