



COMMERCIAL

Immersion / Animate

Carpet Tiles

Kiliminių plytelių specifikacija

Savybė	Standartas	Duomenys
Dangos tipas		Siūtinis, dygsnis 1/12" kilpa
Pluošto sudėtis		100% SDN Thrive® Matter (90% recycled content)
Apatinis pagrindas		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Bendras svoris		+/- 4500 g/m ²
Pluošto svoris		+/- 700 g/m ²
Paviršiaus pluošto svoris		+/- 433 g/m ²
Bendras storis		+/- 7,2 mm
Paviršiaus pluošto storis		+/- 3,3 mm
Paviršiaus pluošto tankis		+/- 0,132 g/cm ³
Dygsnių skaičius		234.600 /m ²
Atsparumo klasė	EN 1307	33 / LC2
Atsparumas kėdėms su ratukais	EN 985	A: intensyviai naudojimui
Degumo klasė	EN 13501-1	B _{fl} s1
Matmenų stabilumas	EN 986	≤ 0,2 %
Spalvų atsparumas blukimui	EN ISO 105-B02	≥ 7
Atsparumas blukimui nuo trinties	EN ISO 105-X12	≥ 4
Spalvų atsparumas vandeniui	EN ISO 105-E01	≥ 4
Šilumos varža	ISO 8302	0,068 m ² .K/W
Garso sugertis	EN ISO 354	0,15 aw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α s 0,00 0,02 0,06 0,20 0,30 0,47
Smūgio garso sulaikymas	EN ISO 10140-3	ΔL _w = 24 dB
Antistatiškumas	ISO 6356	≤ 2 kV
Spalvų kiekis		18
GUT – Prodis Number		Ongoing

